

Desinfizierbare Hygiene-Tastatur mit Nummernfeld



Active Key

AK-C7000 Serie MedicalKey*



Besondere Merkmale:

- Kompakte Hygiene-Tastatur mit Notebook-Layout und Nummernfeld
- Rundum-Schutz vor Schmutz und Wasser
- Silikonmembran für maximale Hygiene
- Flache Tasten zur optimalen Flächendesinfektion
- Versiegeltes Tastenfeld
- Leichter, ergonomischer Tastenanschlag für hygienekritische Vielschreiberanwendungen
- Gewindebohrungen für VESA-Halterung

Optionen:

- Schutzart IP68 Vollversiegelung
- beleuchtetes Tastenfeld
- Funkübertragung

Entscheidende Vorteile:

Die AK-C7000 ist eine hochwertige, zuverlässige PC-Tastatur im Notebook-Design. Aufgrund ihrer Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit ist sie besonders für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen und mikrobiologischen Laboren, sowie in Industrie- und Verwaltungsanwendungen geeignet. Die Silikonmembran schützt das Tastenfeld gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten. Dank des leichten Tastenanschlags und der präzisen Tastenführung ist die AK-C7000 für den Einsatz in hygienekritischen Umgebungen unbedingt zu empfehlen.

Die AK-C7000 bietet folgende Vorteile für Reinigung und Desinfektion:

- Gründliche Wischdesinfektion von Tastenfeld und Tastatur
- Silikonmembran mit flachem Tastenprofil und geschlossener, spaltfreier Oberfläche
- CleanFunction zum Abschalten des Tastenfeldes während der Reinigung („FN“+“Clean on/off“)
- Abnehmbare Tasten-Membran für separate Aufbereitung (RDG, Dampfsterilisation)
- Schutzart IP68 für Tauchreinigung und maschinelle Aufbereitung (optional)
- Beleuchtetes Tastenfeld für den Einsatz in dunkler Umgebung (optional)
- Reinigung und Desinfektion nach Richtlinien DGHM/VAH

Spezifikation	
Kompatibilität	Alle Betriebssysteme, die eine Standard PS/2 bzw. USB Tastatur unterstützen
LED Beleuchtung	Alle Tasten, "low current". Grün bei weißen, weiß bei schwarzen Tastaturversionen
Einstellung Helligkeit	8 Stufen, einstellbar über "Fn" + Cursor Auf/Ab Tasten
Chemische Beständigkeit	Geeignet für die meisten klinischen Desinfektions- und Reinigungsmittel
Schnittstelle	USB bzw. PS/2
Temperaturbereich	Lagerung: -20° bis + 70° C Betrieb: 0° bis + 50° C
Spannungsversorgung	5 V +/- 10% über USB Schnittstelle, bzw. 6V über 4x AAA Batterien
Stromaufnahme	Beleuchtet: max. 500 mA; Unbeleuchtet: max. 100mA
Maße, Gewicht	Ca. 374x139x25mm; 0,73kg (ohne Verpackung)
LED Statusanzeigen	Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock, Clean
Kontakttechnologie	Scissors Balancing Tastenführung mit geschlossenem Kontaktsystem
Tastenhub	Ca. 2,5 +/- 0,5 mm, 60g (vergleichbar mit Notebooktastaturen)
Lebensdauer LEDs	200,000 Stunden (22 Jahre Dauerbetrieb)
Zulassungen	CE, FCC

AK-C7000F-zz-y/xx (Standard)	AK-CB7000F-zz-y/xx (Backlit)	AK-C7000F-Fzz-y/xx (Funk)
Platzhalter xx = Länderversion US = US Englisch GE = Deutsch Andere Länderversionen auf Anfrage	Platzhalter y = Farbe W = Weiß B = Schwarz	Platzhalter zz = Ausführung/Option U1 = Standard (USB). PS/2 auf Anfrage. UVS = IP68 Vollversiegelt (Option)

*Kein Medizinprodukt nach 93/42/EWG

Active Key GmbH & Co. KG
Brunnenäcker 6
D-91257 Pegnitz
Germany
Phone: +49(0)9241/48337-0
FAX: +49(0)9241/48337-29
E-mail: info@activekey.de

www.activekey.de

17-09-08

Alle Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Technische Änderungen, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Keine Gewährleistung. AK ist ein Markenzeichen von Active Key GmbH & Co. KG.